




## "McBULL®" - Handhebezüge ohne Überlastsicherung



**DAS STANDARD-GERÄT IST IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN LAGER, PRODUKTION, SOWIE MONTAGEARBEITEN USW.**

- mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- beide Lashaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar
- mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
- stabiles Gehäuse aus Stahlblech
- mit asbestfreien Bremscheiben

Artikelnummer	Tragfähigkeit in t	Standarhub in m	Lastkette in mm	Stranganzahl	Maß-Tabelle in mm					Gewicht in kg Standarhub
					A	B	C	D	K	
LHZ500...	0,5	3,0	6x18	1	131	127	270	35	30	10,0
LHZ1000...	1	3,0	6x18	1	140	158	317	36	28	12,0
LHZ2000...	2	3,0	8x24	1	161	187	414	43	34	20,0
LHZ3000...	3	3,0	8x24	2	161	199	465	50	40	27,0
LHZ5000...	5	3,0	10x30	2	186	253	636	64	50	45,5

- jeder Handhebezug kann in der benötigten Hubhöhe angefertigt werden



**Dieser Handhebezug ist in 0,5 to und 1,0 to auch in SCHWARZ erhältlich. (Lastkette ist auch SCHWARZ verzinkt) BITTE ANFRAGEN !!!**